



BOLETIN TÉCNICO

DESMOLDANTE

EVITA LA ADHERENCIA DE CONCRETOS Y MORTEROS A LAS FORMALETAS

PRESENTACIÓN:

Es un agente desmoldante formulado con bases de hidrocarburos, que al aplicarlo sobre las formaletas impide la adherencia de concretos y morteros; no produce manchas ni deja residuos en las superficies de las formaletas luego del proceso de desmoldado. Se puede usar en formaletas de madera, metal aluminio y plástico.

Fácil de usar: aplicar directamente sin diluir; alto rendimiento, ya que no deja residuos en las formaletas obteniendo acabados perfectos, reduce la formación de burbujas en las superficies, aumenta la vida útil de las formaletas y alta lubricidad sobre cualquier sustrato.

MODO DE EMPLEO:

Las formaletas deben estar limpias, y secas. Usar el producto directamente y aplicar con brocha, rodillo, estopa o aspersor en una capa que cubra completamente la superficie de la formaleta. Este producto desmoldante no es emulsionable por lo tanto debe aplicarse puro.

Usar guantes de caucho y gafas para su manipulación.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Clasificación ISO	24	23
Gravedad api 60 °F	28.2	15.8
Color ASTM	2.70/4.5	15.8
Numero de ácido	0.032	0.014
Punto de fluidez °F (°C)	-3	-6
Punto de inflamación °F (°C)	288	265
Viscosidad cSt a 40 °C	392.8	315.5
Viscosidad cSt a 100 °C	25.54	17.93
Índice de viscosidad	86	61
Densidad a 15 °C	0.885/0.905	-
Apariencia	Ambar claro	Ambar oscuro

ENERO 2020